

Informații despre produs VM.10.09

01-05-2024

VatOil SHPD Plus 15W-40

Descriere

SHPD Plus 15W-40 este un ulei de motor tip Super High Performance Diesel. Sistemul de aditivare avansat are rolul de a menține motorul curat și de a preveni uzura. Acest produs garantează o durată de viață prelungită a motorului, cu performanțe maxime.

Proprietăți:

- Ajustat la cele mai recente standarde de emisii EURO 4
- Adecvat pentru intervale prelungite de schimbare a uleiului
- Se poate utiliza fără probleme în combinație cu SCR și EGR (NU DPF)
- Emisii mai curate, ulei cu „SAPS mediu”, adecvat pentru combustibili cu conținut scăzut de sulf

Aplicație

SHPD Plus 15W-40 este adecvat pentru motoare diesel cu turbocompresor cu utilizare intensă din camioane, autobuze, dar și în domeniul maritim și industrial. Formula produsului respectă recomandările pentru intervale lungi de schimbare a uleiului de la producătorii de marcă. Recomandat și aprobat de majoritatea marilor producători OEM. Pentru a afla cum să îl utilizați corect, consultați întotdeauna baza de date cu recomandări privind produsele.

Specificații

ACEA E7

API CI-4 / SL

DTFR 15B110 (228.3)

Mack EO-N, Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077 / 20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-M Plus

MAN M 3275-1

MB 228.3

MTU Type 2

Allison C3, CAT TO-2

ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,875
Viscozitate -20°C, mPa.s	6300
Viscozitate 40°C, mm ² /s	115,00
Viscozitate 100°C, mm ² /s	15,10
Indice de vâscozitate	136
Punct de aprindere COC, °C	230
Punct de curgere, °C	-36
Număr de bază total, mgKOH/g	11,1
Indice de aciditate, mgKOH/g	4,33
Cenușă sulfat, %	1,43

Ambalaje

50647

Canistră de 5 l



50064

Canistră de 20 l



50066

Butoi de 60 l



50067

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.