

Informații despre produs VG.10.02

12-05-2024

VatOil Hypoid GL-5 80W-90

Descriere

Hypoid GL-5 80W-90 este un ulei de angrenaje premium pentru transmisiile manuale mecanice. Formula sa conține uleiuri de bază rafinate cu solvenți de înaltă calitate și aditivi speciali. Produsul asigură buna funcționare a cutiei de viteze în diverse condiții de temperatură și oferă protecție contra ruginii și coroziunii. Proprietățile Hypoid GL-5 80W-90:

- Rezistență excelentă contra coroziunii
- Lubrifiere bună în condiții de temperatură ridicată și foarte scăzută
- Conducere zilnică pe timp de vară și iarnă
- Protecție contra uzurii

Aplicație

Hypoid GL-5 80W-90 este adecvat pentru angrenaje hipoide și alte angrenaje din punți și sisteme transaxiale de la autoturisme, camioane și autobuze la care se recomandă API GL-5. NU este adecvat pentru punțile cu alunecare limitată. Pentru a afla cum să îl utilizați corect, consultați întotdeauna baza de date cu recomandări privind produsele.

Specificații

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 16B / 17B / 19B / 21A

DTFR 12B100

MAN 342 Typ M1

MB 235.0

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l 0,898

Viscozitate 40°C, mm²/s 149,00

Viscozitate 100°C, mm²/s 14,80

Indice de vâscozitate 98

Punct de aprindere COC, °C 232

Punct de curgere, °C -30

Indice de aciditate, mgKOH/g 1,80

Cenușă sulfat, % 0,05

Brookfield -26°C, mPa.s 290000

Ambalaje



50078

1 L bottle



50079

Canistră de 20 l



50080

Butoi de 60 l



50081

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.