Informaţii despre produs VM.10.07

12-10-2024

VatOil Syntruck UHPD Plus 10W-40

Descriere

SynTruck UHPD Plus 10W-40 este un lubrifiant cu economii de combustibil de tip „SAPS scăzut” cu următoarele proprietăţi:

- Efect detergent foarte puternic, reduce la minimum depunerile din zona cu temperaturi ridicate a motorului
- Dispersie foarte puternică, ce limitează la minimum formarea particulelor
- Indice de viscozitate naturală ridicat şi stabil
- Concentraţie scăzută de cenuşă sulfat, fosfor şi sulf („SAPS scăzut”)
- Rezistenţă puternică împotriva uzurii, rezultând în reducerea semnificativă a uzurii segmenţilor de piston şi a cămăşilor de piston
- Consum mai scăzut de combustibil

Aplicaţie

SynTruck UHPD Plus 10W-40 este adecvat pentru motoare EGR cu sau fără DPF (filtru de particule diesel). Acest lubrifiant „cu valori SAPS scăzute” este recomandat pentru motoare EURO 4, EURO 5 şi EURO 6, în combinaţie cu combustibil diesel cu conţinut redus de sulf. Produsul poate fi utilizat în cele mai dificile condiţii pe parcursul întregului an. Pentru a afla cum să îl utilizaţi corect, consultaţi întotdeauna baza de date cu recomandări privind produsele.

Specificaţii

ACEA E6, E7, E8, E9, E11
API CI-4
Deutz DQC IV-18 LA
Mack EO-N
DTFR 15C110 (228.51)
MB 228.51
NATO-code O-1180, TL 9150-0107/4
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
Cat ECF-1
Cummins CES 20076 / 20077
JASO DH-2
MAN M 3477 / M 3271-1 / M 3271-3
MB 228.51
MTU Type 3.1
DAF Extended Drain
Iveco 18-1804 TLS E9
Renault VI RXD / RGD

Datele din această fişă cu informaţii despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietăţile şi utilizările posibile ale produselor noastre. Deşi această prezentare generală a fost redactată cu atenţie maximă la data indicată, autorul nu îşi asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet şi/sau inexact al acestor informaţii, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greşeli de ortografie evidente. Condiţiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării şi dezvoltării continue a produselor, informaţiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înştiinţarea în prealabil.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Vânzări +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail sales@vatoil.com

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,866
Viscozitate -25°C, mPa.s	5810
Viscozitate 40°C, mm²/s	98,20
Viscozitate 100°C, mm²/s	14,70
Indice de vâscozitate	156
Punct de aprindere COC, °C	246
Punct de curgere, °C	-36
Număr de bază total, mgKOH/g	10,1
Cenuşă sulfat, %	1,00

Ambalaje

50054
Canistră de 20 l

50110
Butoi de 60 l

50154
Butoi de 210 l

Datele din această fişă cu informaţii despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietăţile şi utilizările posibile ale produselor noastre. Deşi această prezentare generală a fost redactată cu atenţie maximă la data indicată, autorul nu îşi asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet şi/sau inexact al acestor informaţii, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greşeli de ortografie evidente. Condiţiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării şi dezvoltării continue a produselor, informaţiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înştiinţarea în prealabil.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Vânzări +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail sales@vatoil.com