

Informații despre produs VM.10.10

08-05-2024

VatOil UHPD Plus 15W-40

Descriere

UHPD Plus 15W-40 este un ulei de motor de înaltă calitate, pentru regim greu, cu următoarele proprietăți:

- Efect detergent foarte ridicat
- Dispersie foarte ridicată
- Indice de viscozitate naturală ridicat și stabil
- Concentrație scăzută de cenușă sulfat, fosfor și sulf (SAPS scăzut)
- Rezistență mare contra uzurii

Aplicație

UHPD Plus 15W-40 este adecvat pentru motoare diesel care solicită intens sistemul EGR, cu sau fără DPF, care funcționează în cele mai dure condiții în întregul an. UHPD Plus 15W-40 este un ulei de motor „cu valori SAPS scăzute”. Pentru a afla cum să îl utilizați corect, consultați întotdeauna baza de date cu recomandări privind produsele.

Specificații

ACEA E7, E9, E11

API CK-4 / SN

Meets the requirements of

Mack EOS-4.5

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

Deutz DQC III-18 LA

DTFR 15C100

Ford WSS M2C171-F1

JASO DH-2

MAN M 3775

MB 228.31

MTU Type 2.1

Allison TES-439

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,877
Viscozitate -20°C, mPa.s	5400
Viscozitate 40°C, mm ² /s	108,00
Viscozitate 100°C, mm ² /s	14,30
Indice de vâscozitate	135
Punct de aprindere COC, °C	240
Punct de curgere, °C	-42
Număr de bază total, mgKOH/g	9,7
Cenușă sulfat, %	0,99

Ambalaje

50492

Canistră de 5 l



50155

Canistră de 20 l



50156

Butoi de 60 l



50157

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.