

Informații despre produs VG.10.07

13-05-2024

VatOil Hypoid GL-5 85W-140

Descriere

Hypoid GL-5 85W-140 este un ulei lubrifiant mineral. Uleiuri de bază rafinate cu solvenți de înaltă calitate și aditivi speciali pentru „presiune extremă” îi conferă produsului următoarele proprietăți:

- Rezistență excelentă contra oxidării
- Rezistență foarte înaltă contra uzurii, coroziunii și spumei
- Punct de fluiditate scăzut
- Proprietăți foarte bune de „presiune extremă”

Aplicație

Hypoid GL-5 85W-140 este utilizat pentru diferențiale hipoide care funcționează în regim extrem de intens și trebuie folosit la toate transmisiile care necesită uleiuri de transmisie EP.

Specificații

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/21A

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,909
Viscozitate 40°C, mm ² /s	340,00
Viscozitate 100°C, mm ² /s	27,00
Indice de vâscozitate	106
Punct de aprindere COC, °C	245
Punct de curgere, °C	-15
Indice de aciditate, mgKOH/g	1,80

Ambalaje



50173
1 L bottle



50174
Canistră de 20 l



50176
Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.