

Informații despre produs VG.10.12

12-05-2024

VatOil SynTrag LS 75W-85

Descriere

SynTrag LS 75W-85 este un ulei de transmisie complet sintetic de calitate premium. Formula sa conține aditivi speciali, obținându-se următoarele proprietăți:

- Indice de viscozitate ridicat
- Stabilitate excepțională la oxidare
- Proprietăți bune de rezistență la uzură și la „presiuni extreme”
- Proprietăți de control al frecării și limitare a alunecării
- Rezistență excepțională la coroziune
- Rezistență ridicată la formarea spumei

Aplicație

SynTrag LS 75W-85 este creat special pentru diferențialele (cu alunecare limitată) de la Mercedes-Benz, pentru care MB prevede specificația MB 235.7. Pentru a afla cum să îl utilizați corect, consultați întotdeauna baza de date cu recomandări privind produsele.

Specificații

API GL-5

MB 235.7 (level)

ZF TE-ML 18 (level)

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,870
Viscozitate 40°C, mm ² /s	81,50
Viscozitate 100°C, mm ² /s	12,10
Indice de vâscozitate	144
Punct de aprindere COC, °C	190
Punct de curgere, °C	-51

Ambalaje



50214

Canistră de 20 l



50313

Butoi de 60 l



50314

Butoi de 200 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.