

Informații despre produs VG.30.03

30-04-2024

VatOil ZHM Fluid

Descriere

ZHM Fluid este un lichid hidraulic de calitate premium. Este bazat pe uleiuri de bază și aditivi speciali, avansați, de înaltă calitate, pentru a obține următoarele proprietăți unice:

- Indice de viscozitate foarte ridicat
- Punct de curgere foarte scăzut
- Capacitate antispumare de excepție
- Neutru la etanșanți

Aplicație

ZHM Fluid este creat special pentru sistemele de control al nivelului din autoturismele Mercedes-Benz la care este prevăzută specificația MB 343.0. Pentru a afla cum să îl utilizați corect, consultați întotdeauna baza de date cu recomandări privind produsele.

Specificații

VW 52146 (level)

MB 343.0 (level)

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,860
Viscozitate 40°C, mm ² /s	21,00
Viscozitate 100°C, mm ² /s	5,10
Indice de vâscozitate	186
Punct de aprindere COC, °C	101
Punct de curgere, °C	-50

Ambalaje



50216

Canistră de 20 l



50345

Butoi de 60 l



50346

Butoi de 200 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.