

Informații despre produs VC.10.02

14-05-2024

VatTex MultiCool -38

Descriere

MultiCool -38 este un lichid de răcire universal, organic, fără silicați, având o culoare neutră, galben deschis. Produsul are la bază monoetilenglicol și apă dedurizată. Conține și aditivi speciali, organici, pentru a obține următoarele proprietăți:

- Protecție excelentă a tuturor metalelor utilizate în motoarele și sistemele de răcire moderne
- Nu afectează garniturile și furtunurile
- Rezistență foarte bună la spumare
- Protecție excelentă a chiulaselor din aluminiu

Aplicație

MultiCool -38 poate fi utilizat pe tot parcursul anului în sistemele de răcire ale motoarelor moderne pe benzină și motorină. Produsul trebuie utilizat nediluat și va asigura astfel protecție până la -38 °C. Intervalul maxim de înlocuire este de 3 ani. Pentru utilizare corectă, verificați întotdeauna baza de date cu recomandări de produse.

Specificații

DTFR 29D110

Ford WSS-M97B44-D

MB 326.3

Opel/GM 6277M

VW TL-774F

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l 1,080

Punct de aprindere COC, °C 111

Ambalaje



50542

Canistră de 20 l



50543

Butoi de 60 l



50544

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.