

Informații despre produs VI.60.01

03-05-2024

GearMax CLP 100

Descriere

Gearmax CLP 100 este un ulei premium pentru transmisii automate industriale. Produsul este bazat pe ulei mineral, cu aditivi fără plumb pentru presiune extremă. Gearmax CLP 100 are următoarele proprietăți:

- Rezistență excelentă la șocuri și presiuni înalte
- Rezistență eficientă la temperaturi mari
- Eficiență contra uzurii și coroziunii
- Rezistență antiuzură excepțională
- Rezistență excelentă la spumare
- Punct de fluiditate scăzut

Aplicație

Gearmax CLP 100 poate lubrifia aproape toate tipurile de transmisii industriale expuse unor sarcini mari și/sau șocuri.

Specificații

AGMA 9005-F16 (AS)

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.101 E

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 Type CKD

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,893
Viscozitate 40°C, mm ² /s	100,00
Viscozitate 100°C, mm ² /s	11,00
Indice de vâscozitate	96
Punct de aprindere COC, °C	235
Punct de curgere, °C	-24
Indice de aciditate, mgKOH/g	0,54

Ambalaje



50751

Canistră de 20 l



50559

Butoi de 60 l



50752

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.