

Informații despre produs VI.40.01

17-05-2024

FerroMax MP 32

Descriere

FerroMax MP 32 este un ulei de tăiere multifuncțional, bazat pe uleiuri minerale hidrogenate. Acesta a fost suplimentat cu aditivi speciali anticeață și antiuzură pentru obținerea următoarelor proprietăți:

- Capacitate de absorbție la presiuni înalte
- Uzură minimă a sculelor
- Formare minimă de ceață
- Eliberare bună a aerului
- Formare minimă de spumă
- Neagresiv pentru vopselele de pe piesele de lucru
- Bine tolerat de piele

Aplicație

FerroMax MP 32 trebuie utilizat în formă nediluată. Acest ulei de tăiere multifuncțional este potrivit pentru tăierea și găurirea oțelului cu tăiere liberă și rezistență mare la întindere, precum și pentru metale ușoare și neferoase. FerroMax MP 32 are și proprietățile unui ulei hidraulic și ale unui ulei de transmisie.

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,876
Viscozitate 40°C, mm ² /s	32,30
Viscozitate 100°C, mm ² /s	5,61
Indice de vâscozitate	112
Punct de aprindere COC, °C	224
Punct de curgere, °C	-12
Număr de bază total, mgKOH/g	0,3
Indice de aciditate, mgKOH/g	1,56

Ambalaje



50566

Canistră de 20 l



50520

Butoi de 60 l



50567

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.