

Informații despre produs VM.40.06

02-05-2024

Motorcycle 4T M 10W-40

Descriere

Motorcycle 4T M 10W-40 este un ulei pentru motoare în 4 timpi. Produsul oferă protecție totală în condiții de rulare normale. Motorcycle 4T M 10W-40 este adecvat mai ales pentru motocicletă, scutere și ATV-uri moderne.

Aplicație

Motorcycle 4T M 10W-40 este special creat pt. motocicletele cu motoare în 4 timpi, inclusiv modele europene, indiferent dacă sunt sau nu prevăzute cu ambreiaj umed. Produsul este adecvat și pt. motocicletă cu cele mai noi tehnologii cu catalizator. A fost acordată o atenție specială obținerii frecării maxime în ambreiaj, chiar la temp. foarte ridicate ale uleiului, astfel încât schimbarea vitezelor să fie cât mai silențioasă chiar dacă temperatura de operare a motorului nu a fost încă atinsă.

Specificații

API SG

JASO MA

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,867
Viscozitate -25°C, mPa.s	3200
Viscozitate 40°C, mm ² /s	85,60
Viscozitate 100°C, mm ² /s	14,00
Indice de vâscozitate	168
Punct de aprindere COC, °C	218
Punct de curgere, °C	-33
Număr de bază total, mgKOH/g	7,7
Cenușă sulfat, %	0,94

Ambalaje



50573

Butoi de 60 l



50574

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.