

Informații despre produs VW.10.03

29-04-2024

VatOil Brake Fluid DOT 5.1

Descriere

Brake Fluid DOT 5.1 este un lichid de frână sintetic cu următoarele proprietăți:

- Un punct de curgere foarte scăzut
- Nu afectează etanșările
- Semne minime de coroziune
- Pot fi combinate cu alte lichide de frână DOT 3 și DOT 4

Aplicație

Brake Fluid DOT 5.1 poate fi utilizat în toate sistemele de frânare acționate hidraulic cu frânele cu tambur și discuri adecvate pentru lichide de frână sintetice. Acest lichid de frână este foarte potrivit pentru utilizare în situații care implică temperaturi ridicate de frânare și când apar temperaturi foarte scăzute în combinație cu sistemele de frână ABS/ASR.

Specificații

FMVSS 116 DOT 5.1

SAE J1703, ISO 4925

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	1,070
Viscozitate -40°C, mm ² /s	776
Viscozitate 100°C, mm ² /s	2,30
Punct de aprindere PM, °C	150
Punct de fierbere (reflux) , °C	275
Punct de fierbere umedă, °C	195
pH - 50% în soluție de etanol	8,5

Ambalaje



50607

Canistră de 20 l



50608

Butoi de 60 l



50609

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.