

Informații despre produs VC.10.09

30-04-2024

VatOil MultiCool -26

Descriere

MultiCool -26 este un lichid de răcire clasic pe bază de monoetilenglicol și apă dedurizată. Conține și aditivi, pentru a obține următoarele proprietăți:

- Protecție eficientă a tuturor metalelor utilizate în motor și sistemul de răcire
- Nu afectează garniturile și furtunurile
- Rezistență bună la spumare
- Protecție a chiulaselor din aluminiu

Aplicație

MultiCool -26 poate fi utilizat pe tot parcursul anului în sistemele de răcire ale motoarelor pe benzină și motorină. MultiCool -26 trebuie utilizat nediluat și va asigura astfel protecție până la -26 °C.

Specificații

BS 6580:2010

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	1,056
Valoare pH	8,2
Rezervă alcalină, ml	8,3
Punct de cristalizare, °C	-26

Ambalaje



50694

Bidon de 1 l



50695

5 L can



50753

Canistră de 20 l



50754

Butoi de 60 l



50755

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.