

## Informații despre produs VM.10.22

03-05-2024

### UHPD Plus 10W-30

#### Descriere

UHPD Plus 10W-30 is a diesel motor oil of the latest generation for use in the latest high-speed, heavy-duty 4-stroke diesel engines. UHPD Plus 10W-30 is based on premium, solvent-refined base oils with unique high-quality Low SAPS additives. This multigrade motor oil features the following properties:

- Meets or exceeds the latest emission requirements
- Very powerful detergency: minimising deposits in the hot zone of the engine
- Very strong dispersion: deposits and sludge formation are severely restricted
- Very resistant to corrosion and foaming
- A high and stable viscosity index
- A low sulfate ash content
- Powerful wear resistance: resulting in reduced wear of piston rings and cylinder wall

#### Aplicație

UHPD Plus 10W-30 is a heavy-duty motor oil suitable for both on and off-road driving. UHPD Plus 10W-30 contributes to low exhaust gas emissions and low particulate emissions, thereby extending the service-life of catalytic converters and particulate filters. The fact that this Low SAPS motor oil fulfils the requirements of truck manufacturers in Europe and North America alike, means that it can be used for a whole host of applications.

#### Specificații

ACEA E7, E9, E11

API CK-4

Mack EOS-4.5

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

Deutz DQC III-18 LA

DTFR 15C100

Ford WSS M2C171-F1

MAN M 3775

MB 228.31

MTU Type 2.1

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.

**Tipice**

Densitate la 15°C, kg/l	0,871
Viscozitate -25°C, mPa.s	6220
Viscozitate 40°C, mm <sup>2</sup> /s	80,80
Viscozitate 100°C, mm <sup>2</sup> /s	12,00
Indice de vâscozitate	143
Punct de aprindere COC, °C	230
Punct de curgere, °C	-42
Număr de bază total, mgKOH/g	9,7
Cenușă sulfat, %	0,99

**Ambalaje**

50747

Canistră de 20 l



50748

Butoi de 60 l



50741

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.