

## Informații despre produs VG.40.30

20-05-2024

### Tracfluid HTF 60

#### Descriere

Tracfluid HTF 60 este un ulei de transmisie hidraulică universal de înaltă calitate, din uleiuri de bază de calitate mare, cu aditivi avansați care conferă următoarele proprietăți:

- indice de viscozitate ridicat și stabil
- un punct de curgere foarte scăzut
- stabilitate excelentă la oxidare
- stabilitate termică foarte ridicată
- proprietăți EP și antiuzură bune
- proprietăți de frecare favorabile și astfel adecvate pentru sisteme cu frâne umede
- rezistență excelentă la coroziune și spumare

#### Aplicație

Tracfluid HTF 60 este un ulei de transmisie universal modern pentru tractoare (UTTO) care a fost special creat pentru sisteme hidraulice de regim greu și transmisii din diverse utilaje agricole și de terasament. Tracfluid HTF 60 se pretează excelent și în sisteme cu frâne umede. Acest ulei se poate utiliza și în anumite transmisii continuu variabile (CVT) din vehicule agricole.

#### Specificații

API GL-4

Allison C4

Cat TO-2

Case MS 1210

CNH MAT 3540 / 3525

FNHA-2-C-200.00 / 201.00

Ford M2C86-C / M2C134-D

John Deere J20C/D

Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145

Valtra G2-08

Volvo WB 101 (97303)

ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E / 21F

#### Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,868
Viscozitate -25°C, mPa.s	6220
Viscozitate 40°C, mm <sup>2</sup> /s	59,80
Viscozitate 100°C, mm <sup>2</sup> /s	9,58
Indice de vâscozitate	143
Punct de aprindere COC, °C	235
Punct de curgere, °C	-45
Număr de bază total, mgKOH/g	6,4
Cenușă sulfat, %	1,49

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.

**Ambalaje**

50768

Canistră de 20 l



50769

Butoi de 60 l



50770

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.