

Informații despre produs VM.20.60

12-05-2024

SYNTRAG MULTI MTF 75W-80

Descriere

SynTrag Multi MTF 75W-80 este un lichid sintetic Long Life Multi MTF. A fost special creat pentru cutiile de viteze manuale moderne ale autoturismelor și furgonetelor. Aditivii avansați și uleiurile de bază sintetice de nouă generație au următoarele proprietăți:

- Schimbare cursivă și ușoară a vitezelor, și la temperaturi scăzute sau ridicate de funcționare
- Stabilitate excepțională la oxidare: durată lungă de viață și rezistență îndelungată la temperaturi ridicate de funcționare
- Rapoartele sincronizate funcționează cât de cursiv posibil: schimbare „fără probleme” a vitezelor și protecție optimă antiuzură în condiții de funcționare extreme datorită aditivilor EP speciali
- Rezistență excepțională la coroziune și spumare

Aplicație

SynTrag Multi MTF 75W-80 este un lichid SAE 75W-80 pentru transmisii manuale, special creat pentru cutiile de viteze manuale din autoturisme și furgonete. Datorită gamei vaste de specificații, SynTrag Multi MTF 75W-80 este un lichid MTF multifuncțional compatibil și cu cutiile manuale, și cu cutiile semiautomate robotizate de la o gamă largă de producători. Pentru utilizare optimă, consultați întotdeauna baza de date cu recomandări VatOil.

Specificații

API GL-4

BMW MTF LT-2 / LT-3 / LT-4

Fiat 9.55550-MZ1 / MZ6 / MZ7

Ford WSD-M2C200-C / WSS-M2C200-D2 / ESD-M2C186-A

GM GMW16612 / 1940004 / 19259104

GM 1940182 / 1940764 / 1940768

Honda MTF / MTF-II / MTF-III

MB 235.10

Nissan MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)

PSA B71 2310 / 2315 / 2316 / 2330

Renault DC4 / DW5

Special gear oil, MTF 94

Tranself NFJ/NFP/NFX/TRJ/TRP/TRT/TRX/TRZ

Volvo 97308 / 97309

VW G 009 317 / 052 171 / 052 178 / 052 512

VW G 052 527 / 052 549 / 052 726

VW G 50 / 055 512 / 060 726 / 070 726

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,866
Viscozitate 40°C, mm ² /s	54,40
Viscozitate 100°C, mm ² /s	9,46
Indice de vâscozitate	158
Punct de aprindere COC, °C	222
Punct de curgere, °C	-45
Număr de bază total, mgKOH/g	8,7

Ambalaje50819
1 L bottle50883
Canistră de 20 l50884
Butoi de 60 l50885
Butoi de 210 l