

## Informații despre produs VM.30.07

20-05-2024

### AgriSyn Ultimate 10W-40

#### Descriere

Uleiul de motor AgriSyn Ultimate 10W-40 se bazează pe aditivi „cu valori SAPS scăzute” de înaltă calitate combinați cu uleiuri de bază special selectate. Contribuie la reducerea emisiilor de gaze și de particule, extinzând astfel viața catalizatoarelor și filtrelor de particule. Îndeplinește cerințele producătorilor auto europeni și nord-americani, având următoarele proprietăți:

- Îndeplinește sau depășește cerințele standardelor de emisii scăzute curente
- Proprietăți excelente de pornire la rece
- Stabilitate foarte bună la forfecare
- Rezistență optimizată la oxidare
- Proprietăți excelente de dispersie, care mențin depunerile și reziduurile la minim
- Proprietăți excelente contra uzurii, coroziunii și spumării

#### Aplicație

AgriSyn Ultimate 10W-40 este adecvat pentru cele mai noi motoare diesel în patru timpi cu turații mari și se poate utiliza în motoare Euro 5 și Euro 6 cu sisteme de evacuare SCR și în motoare Euro 3 și Euro 4, dacă producătorul necesită acest lucru.

#### Specificații

ACEA E6, E7, E8, E9, E11

API CK-4

Deutz DQC IV-18 LA

DTFR 15C110 (228.51)

Mack EOS-4.5

MB 228.51

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

DTFR 15C120 / 15C100

JASO DH-2

MAN M 3477 / M 3775

MB 228.51 / 228.52 / 228.31

MTU Type 3.1

DAF Extended Drain

Iveco 18-1804 TLS E9

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.

**Tipice**

Densitate la 15°C, kg/l	0,871
Viscozitate -25°C, mPa.s	6150
Viscozitate 40°C, mm <sup>2</sup> /s	98,00
Viscozitate 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14,30
Indice de vâscozitate	150
Punct de aprindere COC, °C	224
Punct de curgere, °C	-39
Număr de bază total, mgKOH/g	9,8
Cenușă sulfat, %	0,98
Noack, %	10,7

**Ambalaje**

50913

Canistră de 20 l



50914

Butoi de 60 l



50915

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.