

Informații despre produs VM.30.08

19-05-2024

AgriSyn UHPD Plus 10W-40

Descriere

AgriSyn UHPD Plus 10W40 este un ulei de motor sintetic de calitate foarte ridicată special conceput pentru cea mai recentă generație de motoare diesel de mare putere pentru tractoare și utilaje de terasament. Tehnologia de aditivare specială cu SAPS scăzut, cu uleiuri de bază de înaltă calitate, garantează că acest produs premium oferă următoarele beneficii:

- conținut redus de cenușă sulfat, fosfor și sulf, prin care produsul este adecvat pentru motoarele dotate cu dispozitiv posttratate a gazelor
- consum redus de combustibil
- excelentă capacitate de curățare, datorită căreia depunerile, reziduurile și formarea de particule sunt menținute la un nivel minim
- protecție excelentă împotriva uzurii
- rezistență excelentă la oxidare și coroziune

Aplicație

AgriSyn UHPD Plus 10W40 este un ulei de motor premium cu SAPS scăzut, potrivit pentru cea mai recentă generație de motoare diesel pentru utilaje agricole și de terasament. Este adecvat mai ales pentru motoarele curate Tier IIIb și Tier IIIa, echipate sau nu cu dispozitiv posttratate a gazelor (filtru de particule și/sau convertor catalitic SCR) și/sau sistem EGR. Dacă producătorul specifică acest lucru, se pot aplica intervale mai lungi de schimbare a uleiului.

Specificații

ACEA E6, E7, E8, E9, E11

API CI-4

Deutz DQC IV-18 LA

Mack EO-N

DTFR 15C110 (228.51)

NATO-code O-1180, TL 9150-0107/4

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Cat ECF-1

Cummins CES 20076 / 20077

JASO DH-2

MAN M 3477 / M 3271-1 / M 3271-3

MTU Type 3.1

DAF Extended Drain

Iveco 18-1804 TLS E9

Renault VI RXD / RGD

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,866
Viscozitate -25°C, mPa.s	5810
Viscozitate 40°C, mm ² /s	98,20
Viscozitate 100°C, mm ² /s	14,70
Indice de vâscozitate	156
Punct de aprindere COC, °C	246
Punct de curgere, °C	-36
Număr de bază total, mgKOH/g	10,1
Cenușă sulfat, %	1,00
Noack, %	8,6

Ambalaje

50916

Canistră de 20 l



50917

Butoi de 60 l



50918

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.