

## Informații despre produs VM.30.09

19-05-2024

### AgriSyn UHPD MA 10W-40

#### Descriere

AgriSyn UHPD MA 10W-40 este un ulei de motor sintetic de calitate superioară special conceput pentru cea mai recentă generație de motoare diesel de mare putere pentru tractoare și utilaje de terasament. Tehnologia de aditivare specială cu SAPS mediu, cu uleiuri de bază de înaltă calitate, garantează că acest produs premium oferă următoarele beneficii:

- un conținut redus de cenușă sulfat, fosfor și sulf, care face ca acest produs să fie adecvat pentru utilizarea la motoarele dotate cu dispozitiv de post-tratare a gazelor de eșapament
- consum redus de combustibil
- excelentă capacitate de curățare, datorită căreia depunerile, reziduurile și formarea de particule sunt menținute la un nivel minim
- protecție excelentă împotriva uzurii
- rezistență excelentă la oxidare și coroziune

#### Aplicație

AgriSyn UHPD MA 10W-40 este un ulei de motor SAPS premium potrivit pentru utilizarea în cea mai recentă generație de motoare diesel pentru utilaje agricole și de terasament. Este adecvat mai ales pentru motoarele curate Tier IIIb și Tier IIIa, echipate sau nu cu dispozitiv posttratare a gazelor (filtru particule și/sau convertor catalitic SCR) și/sau sistem EGR. Dacă producătorul specifică acest lucru, se pot aplica intervale mai lungi de schimbare a uleiului.

#### Specificații

ACEA E7, E9, E11

API CK-4 / SN

Mack EOS-4.5

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

Deutz DQC III-18 LA

DTFR 15C100

Ford WSS M2C171-F1

JASO DH-2

MAN M 3775

MB 228.31

MTU Type 2.1

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.

**Tipice**

Densitate la 15°C, kg/l	0,866
Viscozitate -25°C, mPa.s	6260
Viscozitate 40°C, mm <sup>2</sup> /s	102,00
Viscozitate 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14,90
Indice de vâscozitate	152
Punct de aprindere COC, °C	226
Punct de curgere, °C	-39
Număr de bază total, mgKOH/g	9,7
Cenușă sulfat, %	0,99
Noack, %	10,5

**Ambalaje**

50919

Canistră de 20 l



50920

Butoi de 60 l



50921

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.