

Informații despre produs VM.30.10

20-05-2024

AgriD UHPD MA 15W-40

Descriere

AgriDiesel UHPD MA 15W-40 is a premium, mineral motor oil specially developed for the latest generation of heavy-duty diesel engines in tractors and earth-moving machinery. Special Mid SAPS additive technology, combined with top-quality base oils, ensures that this product provides the following benefits:

- A low sulfate ash, phosphorus and sulfur content, which makes this product suitable for use in engines fitted with an exhaust gas after-treatment device
- Excellent cleaning ability, as a result of which deposits, sludge and particle formation are kept to a minimum
- Superb protection against wear
- Excellent resistance to oxidation and corrosion

Aplicație

AgriDiesel UHPD MA 15W-40 is a high-grade Mid SAPS motor oil suitable for use in the latest generation of diesel engines in agricultural vehicles and earth-moving machinery. Particularly suitable for use in clean Tier IIIb and Tier IIIa engines, whether or not equipped with an exhaust gas after-treatment device (particulate filter and/or SCR catalytic converter) and/or an EGR system. If the manufacturer so specifies, longer oil change intervals may be applied.

Specificații

ACEA E7, E9, E11

API CK-4 / SN

Mack EOS-4.5

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

Deutz DQC III-18 LA

DTFR 15C100

Ford WSS M2C171-F1

JASO DH-2

MAN M 3775

MB 228.31

MTU Type 2.1

Allison TES-439

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,877
Viscozitate -20°C, mPa.s	5400
Viscozitate 40°C, mm ² /s	108,00
Viscozitate 100°C, mm ² /s	14,30
Indice de vâscozitate	135
Punct de aprindere COC, °C	240
Punct de curgere, °C	-42
Număr de bază total, mgKOH/g	9,7
Cenușă sulfat, %	0,99
Noack, %	9,7

Ambalaje

50922

Canistră de 20 l



50923

Butoi de 60 l



50924

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.