

Informații despre produs VM.30.11

06-05-2024

AgriD SHPD Plus 15W-40

Descriere

AgriDiesel SHPD Plus 15W-40 este un ulei de motor pentru cea mai nouă generație de motoare diesel, bazat pe uleiuri de bază premium rafinate cu solvent și sintetice, completate cu aditivi atent echilibrați. Astfel se obțin următoarele proprietăți:

- Efect detergent foarte puternic, reduce la minimum depunerile din zona cu temperaturi ridicate a motorului
- Dispersie foarte puternică, care acționează pentru a preveni formarea de sedimente și nămoluri
- Foarte rezistent la coroziune și la spumare
- Indice de viscozitate ridicat și stabil
- Un conținut scăzut de cenușă
- Foarte eficient împotriva uzurii, rezultând o uzură redusă a inelelor de piston și a peretelui cilindrului "

Aplicație

AgriDiesel SHPD Plus 15W-40 este un ulei de motor modern pentru sarcini grele potrivit pentru motoare diesel cu sau fără turbocompresor utilizate în cele mai severe condiții în toate anotimpurile. Are un "număr total de bază" ridicat și este potrivit pentru utilizarea cu carburanți cu un conținut relativ ridicat de sulf. A fost dezvoltat special ca ulei de motor premium Long Life pentru noua generație de vehicule agricole, care sunt adesea echipate cu motoare diesel moderne Common Rail.

Specificații

ACEA E7

API CI-4 / SL

DTFR 15B110 (228.3)

Mack EO-N, Renault VI RLD-2

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077 / 20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-M Plus

MAN M 3275-1

MB 228.3

MTU Type 2

Allison C3, CAT TO-2

ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.

Tipice

Densitate la 15°C, kg/l	0,875
Viscozitate -20°C, mPa.s	6300
Viscozitate 40°C, mm ² /s	115,00
Viscozitate 100°C, mm ² /s	15,10
Indice de vâscozitate	136
Punct de aprindere COC, °C	230
Punct de curgere, °C	-36
Număr de bază total, mgKOH/g	11,1
Indice de aciditate, mgKOH/g	4,33
Cenușă sulfat, %	1,43
Noack, %	6,6

Ambalaje

50925

Canistră de 20 l



50926

Butoi de 60 l



50927

Butoi de 210 l

Datele din această fișă cu informații despre produs sunt date orientative, pe baza cărora cititorul poate afla mai multe despre proprietățile și utilizările posibile ale produselor noastre. Deși această prezentare generală a fost redactată cu atenție maximă la data indicată, autorul nu își asumă răspunderea pentru daune provocate de caracterul incomplet și/sau inexact al acestor informații, mai ales în cazul în care ele sunt provocate de greșeli de ortografie evidente. Condițiile de livrare ale furnizorului sunt valabile pentru toate produsele. Cititorului i se recomandă, mai ales în cazul utilizărilor critice, să se consulte cu furnizorul pentru alegerea finală a produsului. Din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor, informațiile cuprinse aici pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.