

## Информация о продукте 01.30.70

17-05-2025

### Specialsynth MSP 5W-40

#### Описание

Specialsynth MSP 5W-40 — универсальное синтетическое моторное масло высшей категории, разработанное с применением современных технологий. Тщательно сбалансированный состав современных присадок со средним уровнем сульфатной зольности и содержанием фосфора и серы (Mid SAPS) и синтетические базовые масла премиум-класса обеспечивают следующие свойства продукта:

- снижение расхода топлива
- высокий уровень защиты от износа
- быстрый холодный запуск
- совместимость с сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами
- совместимость с двигателями предыдущего поколения, что делает продукт пригодным для универсального применения
- пригодность для использования в оборудовании с увеличенными интервалами замены масла, если такой режим предусмотрен автопроизводителем

#### Назначение

Specialsynth MSP 5W-40 – синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и фургонов. Благодаря особой формуле Mid SAPS подходит для последнего поколения бензиновых и дизельных двигателей независимо от того, оснащены ли они дизельными сажевыми фильтрами. Для выбора оптимального способа использования всегда см. справочную базу данных.

#### Характеристики

ACEA C3

API SN, API SN Plus

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.51

MB 229.31 / 229.52

VW 505.00 / 505.01

Ford M2C917-A

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,853
Вязкость при -30 °С, мПа·с	6080
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	75,80
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	13,20
Индекс вязкости	180
Температура вспышки по Кливленду, °С	220
Температура застывания, °С	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,0
Сульфатная зольность, %	0,75
HTHS, мПа·с	3,65
Летучесть по Noack, %	9,6

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### Доступные упаковки



31257

Бутылка

емкостью 1 л



31256

Банка

емкостью 5 л



34201

Банка

емкостью 5 л



37466

Пакет в

ящике, 15 л



57028

Ведро

емкостью 20  
л



34041

Банка

емкостью 20  
л



12189

Бочка

емкостью 60  
л



12281

Бочка

емкостью  
208 л