

## Информация о продукте VG.30.01

04-05-2024

### VatOil LHM Plus

#### Описание

LHM Plus – специальная минеральная жидкость для гидравлических систем. Изготовлена из высококачественных базовых масел и специальных противозадирных присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- очень низкая точка плавления;
- отсутствие воздействия на маслостойкие уплотнения;
- отличные пеноподавляющие свойства.

#### Назначение

LHM Plus подходит для гидропневматических систем автомобилей Citroën и узлов других автомобилей, для которых требуются минеральные гидравлические жидкости. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

#### Характеристики

PSA B71 2710

ISO 7308

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,837
Вязкость при -40 °С, мм <sup>2</sup> /с	1150
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	18,60
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	6,20
Индекс вязкости	330
Температура вспышки по Кливленду, °С	125
Температура застывания, °С	-50
Кислотное число, мг КОН/г	0,05
Температура кипения (флегмы), °С	291
Анилиновая точка, °С	95

#### Доступные упаковки



50001  
1 L bottle



50002  
Банка емкостью 20 л



50343  
Бочка емкостью 60 л



50344  
Бочка емкостью 200 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.