Информация о продукте VM.10.04

25-04-2024

VatOil Syntruck Plus 5W-30

Описание

SynTruck Plus 5W-30 – современное топливоэкономичное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей. Содержит новейшие присадки в сочетании с тщательно отобранными базовыми маслами. В соответствии с официальной инструкцией, позволяет увеличить интервал замены масла с 80 000 до 120 000 км. Свойства SynTruck Plus 5W-30:

– высокая моющая способность;
– очень высокая диспергирующая способность;
– высокая степень защиты от износа.
– стойкость к коррозии и вспениванию;
– предотвращение полировки стенок цилиндров.

Назначение

SynTruck Plus 5W-30 подходит для эксплуатируемых в тяжелых условиях дизельных двигателей грузовиков и промышленного оборудования: транспортных средств, эксплуатируемых круглый год в чрезвычайно тяжелых условиях. SynTruck Plus 5W-30 идеально подходит для двигателей экологических классов EURO 3 и EURO 4 в сочетании с низкосернистым дизельным топливом. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

ACEA E4, E7
Mack EO-N
Renault VI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Cummins CES 20077
DAF Extended Drain
Deutz DQC IV-10
DTFR 15B120
MAN M 3277
MB 228.5
MTU Type 3

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,858
Вязкость при -30 °C, мПа·с	6330
Вязкость при 40 °C, мм²/с	70,80
Вязкость при 100 °C, мм²/с	12,00
Индекс вязкости	165
Температура вспышки по Кливленду, °C	226
Температура застывания, °C	-48
Общее щелочное число, мг КОН/г	15,3
Сульфатная зольность, %	1,80

Доступные упаковки

50007
Банка емкостью 20 л

50008
Бочка емкостью 60 л

50009
Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com