Информация о продукте VM.20.02

05-07-2025

VatOil SynGold 5W-40

Описание

SynGold 5W-40 – синтетическое моторное масло премиум-класса. Содержит высококачественные синтетические базовые масла и современные присадки, обеспечивающие непревзойденную производительность. Соответствует последним требованиям для современных легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков с бензиновыми, дизельными (+VW 505.01) и газовыми двигателями. Свойства:

– превосходная защита при запуске даже в самых тяжелых условиях эксплуатации;
– возможность применения для дизельных сажевых фильтров (Diesel Particle Filter, DPF);
– повышение термостойкости и стойкости к окислению;
– уменьшение отложения шлама и нагара;
– повышение сопротивления разрыву и прочности масляной пленки;
– снижение испарения и расхода масла в тяжелых условиях;
– высокая текучесть при низких температурах.

Назначение

SynGold 5W-40 подходит для турбированных и атмосферных бензиновых, дизельных (+ VW 505.01) и газовых (на сжиженном нефтяном газе) двигателей легковых автомобилей и фургонов. Подходит для двигателей с увеличенными интервалами замены масла (как с дизельным сажевым фильтром (DPF), так и без него). Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

ACEA C3
API SN, API SN Plus
BMW Longlife-04
MB 229.51 / 229.52
VW 505.00 / 505.01
Ford M2C917-A

Типичные характеристики

Цвет	2
Плотность при 15 °C, кг/л	0,856
Вязкость при -30 °C, мПа·с	5530
Вязкость при 40 °C, мм²/с	78,80
Вязкость при 100 °C, мм²/с	13,60
Индекс вязкости	179
Температура вспышки по Кливленду, °C	230
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг KOH/г	7,0
Сульфатная зольность, %	0,75
HTHS, mPa.s	3,70
Летучесть по Noack, %	9,3

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com

Доступные упаковки

50010 1 L bottle	50011 Банка емкостью 4 л	50195 Банка емкостью 5 л	51006 Пакет в ящике, 15 л	50012 Банка емкостью 20 л	50013 Бочка емкостью 60 л	50014 210 L drum

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com