

Информация о продукте VM.20.02

16-05-2024

VatOil SynGold 5W-40

Описание

SynGold 5W-40 – синтетическое моторное масло премиум-класса. Содержит высококачественные синтетические базовые масла и современные присадки, обеспечивающие непревзойденную производительность. Соответствует последним требованиям для современных легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков с бензиновыми, дизельными (+VW 505.01) и газовыми двигателями. Свойства:

- превосходная защита при запуске даже в самых тяжелых условиях эксплуатации;
- возможность применения для дизельных сажевых фильтров (Diesel Particle Filter, DPF);
- повышение термостойкости и стойкости к окислению;
- уменьшение отложения шлама и нагара;
- повышение сопротивления разрыву и прочности масляной пленки;
- снижение испарения и расхода масла в тяжелых условиях;
- высокая текучесть при низких температурах.

Назначение

SynGold 5W-40 подходит для турбированных и атмосферных бензиновых, дизельных (+ VW 505.01) и газовых (на сжиженном нефтяном газе) двигателей легковых автомобилей и фургонов. Подходит для двигателей с увеличенными интервалами замены масла (как с дизельным сажевым фильтром (DPF), так и без него). Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

ACEA C3

API SN, API SN Plus

BMW Longlife-04

MB 229.51 / 229.52

VW 505.00 / 505.01

Ford M2C917-A

Типичные характеристики

Цвет	2
Плотность при 15 °C, кг/л	0,856
Вязкость при -30 °C, мПа·с	5530
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	78,80
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	13,60
Индекс вязкости	179
Температура вспышки по Кливленду, °C	230
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,0
Сульфатная зольность, %	0,75
Летучесть по Noack, %	9,3

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки

50010

1 L bottle



50011

Банка емкостью 4 л



50195

Банка емкостью 5 л



50012

Банка емкостью 20 л



50013

Бочка емкостью 60 л



50014

210 L drum