

Информация о продукте VM.20.06 17-05-2025

VatOil SynGold 5W-30

Описание

SynGold 5W-30 – топливоэкономичное синтетическое моторное масло. Свойства:

- низкая зольность, что способствует увеличению срока службы каталитического нейтрализатора в составе системы доочистки автомобильных выхлопов;
- уменьшение трения, экономия расхода топлива при снижении выбросов CO₂;
- надежная защита двигателя от износа и коррозии благодаря прочной масляной пленке;
- высокая текучесть при низких температурах.

Назначение

SynGold 5W-30 предназначается специально для двигателей с дизельным сажевым фильтром (Diesel Particulate Filter, DPF) и/или трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором (Three Way Catalytic, TWC). Может использоваться, когда требуется соответствие спецификациям MB 229.51 и BMW Long Life 04. Кроме того, SynGold 5W-30 продлевает срок службы дизельных сажевых фильтров. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

ACEA C2, C3

API SP

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.51 / 229.52 / 229.31

MB-Approval 229.51/229.52

Opel OV 040 1547 - D30 / G30

MB 229.31

Fiat 9.55535-S1

GM dexos 2

VW 505.00 / 505.01

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,852
Вязкость при -30 °C, мПа·с	5890
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	72,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	12,20
Индекс вязкости	168
Температура вспышки по Кливленду, °C	226
Температура застывания, °C	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,5
Сульфатная зольность, %	0,74
Содержание магния, мг/кг	620

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки50025
1 L bottle50026
Банка
емкостью 4 л50194
Банка
емкостью 5 л51005
Пакет в ящике,
15 л50027
Банка
емкостью 20 л50145
Бочка
емкостью 60 л50146
210 L drum