

## Информация о продукте VM.20.09

13-04-2021

### VatOil Syntech Diesel 505.01

#### Описание

SynTech Diesel 505.01 5W-40 – специальное моторное масло для дизельных двигателей. Содержит синтетические и смешанные базовые масла премиум-класса, а также современные присадки. Свойства SynTech Diesel 505.01 5W-40:

- уменьшение образования отложений в камере сгорания и на турбонагнетателе;
- снижение испарения и расхода масла в тяжелых условиях;
- быстрый запуск при очень низких температурах;
- предотвращение окисления и коррозии; сохранение чистоты двигателя и турбонагнетателя;
- предотвращение образования черного шлама.

#### Назначение

SynTech Diesel 505.01 5W-40 идеально подходит для (турбированных) дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов. Вязкость 5W-40 идеально подходит для турбированных дизельных двигателей Volkswagen с прямым впрыском (TDI) и насос-форсункой (VW 505.01). Также подходит для VW 500.00 и 505.00. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

#### Характеристики

Performance level:

ACEA C3

API SN, API SN Plus

BMW Longlife-04

MB 229.51/229.52

VW 505.00/505.01

Ford M2C917-A

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,853
Вязкость при -30 °C, мПа·с	5530
Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	78,80
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	13,60
Индекс вязкости	179
Температура вспышки по Кливленду, °C	230
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,0
Сульфатная зольность, %	0,75
Летучесть по Noack, %	9,3

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Доступные упаковки**

50044

1 L bottle



50045

Банка емкостью 4 л



50148

Банка емкостью 20 л



50046

Бочка емкостью 60 л



50149

Бочка емкостью 210 л