

Информация о продукте VG.10.02

17-05-2025

VatOil Hypoid GL-5 80W-90

Описание

Hypoid GL-5 80W-90 — редукторное масло премиум-класса для механических коробок передач. Состоит из высококачественных базовых масел селективной очистки и специальных присадок. Продукт обеспечивает плавную работу редуктора при различных температурах и защищает его от ржавления и коррозии. Свойства Hypoid GL-5 80W-90:

- превосходная стойкость к окислению;
- равномерное смазывание при высоких и очень низких температурах;
- возможность ездить каждый день круглый год;
- защита от износа.

Назначение

Hypoid GL-5 80W-90 подходит для гипоидных и других передач в осях и ведущих мостах в блоке с коробкой передач пассажирских автомобилей, грузовиков и автобусов, для которых рекомендуется соответствие спецификации API GL-5. HE подходит для осей с ограниченным проскальзыванием. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 16B / 17B / 19B / 21A

DTFR 12B100

MAN 342 Typ M1

MB 235.0

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,898
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	140,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	15,00
Индекс вязкости	108
Температура вспышки по Кливленду, °C	232
Температура застывания, °C	-30
Кислотное число, мг КОН/г	1,80
Сульфатная зольность, %	0,05
Вязкость по Брукфильду при -26 °C, мПа·с	124050
Содержание кальция, мг/кг	0
Содержание цинка, мг/кг	0

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки

50078

1 L bottle



50079

Банка емкостью 20 л



50080

Бочка емкостью 60 л



50081

Бочка емкостью 210 л