Информация о продукте VG.10.01

02-07-2025

VatOil Hypoid GL-4 80W-90

Описание

Hypoid GL-4 80W-90 – минеральное редукторное масло для современных механических коробок передач. Состоит из высококачественных базовых масел селективной очистки и специальных присадок. Продукт обеспечивает плавную работу редуктора при различных температурах и защищает его от ржавления и коррозии. Свойства GL-4 80W-90:

– превосходная защита от ржавления и коррозии;
– плавное переключение передач при любых температурах;
– возможность ездить каждый день круглый год;
– надежная защита от износа и вспенивания.

Назначение

Hypoid GL-4 80W-90 подходит для большинства современных механических коробок передач и ведущих мостов в блоке с коробкой передач, для которых, согласно требованиям производителей, необходимо смазочное вещество типа API GL-4. Рекомендуется для пассажирских автомобилей, фургонов, грузовиков и автобусов. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

API GL-4
MIL-L-2105
ZF TE-ML 16A/17A/19A
MAN 341 Typ E2

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,896
Вязкость при 40 °C, мм²/с	149,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	14,80
Индекс вязкости	98
Температура вспышки по Кливленду, °C	230
Температура застывания, °C	-30
Кислотное число, мг KOH/г	1,10
Сульфатная зольность, %	0,03

Доступные упаковки

50082
1 L bottle

50083
Банка емкостью 20 л

50084
Бочка емкостью 60 л

50127
Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com