Информация о продукте VG.20.01

15-07-2025

VatOil A.T.F. Type IID

Описание

ATF Type IID – жидкость для автоматических коробок передач. Состоит из минеральных базовых масел и специально подобранных присадок. ATF Type IID обладает следующими свойствами:

– очень высокий и стабильный индекс вязкости;
– очень низкая точка плавления.
– превосходная стойкость к окислению;
– надежная защита от износа, коррозии и вспенивания;
– заданные фрикционные свойства;
– отсутствие воздействия на уплотнения и цветные металлы.

Назначение

ATF Type IID подходит для автоматических коробок передач, блоков рулевого управления с усилением, гидротрансформаторов и другого оборудования, для которого требуется жидкость, соответствующая спецификации GM Dexron IID. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

Allison C4
Cat TO-2
DTFR 13C140
Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H
GM Dexron IID
MAN 339 Typ Z1 / V1
MB 236.6 / 236.7
Voith 55.6335 (G607)
ZF TE-ML 09 / 11A / 14A

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,854
Вязкость при 40 °C, мм²/с	39,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	7,60
Индекс вязкости	175
Температура вспышки по Кливленду, °C	225
Температура застывания, °C	-51
Общее щелочное число, мг KOH/г	0,9
Сульфатная зольность, %	0,18

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com

Доступные упаковки

50085	50496	50086	50179	50087	51019
1 L bottle	Банка емкостью 4 л	Банка емкостью 20 л	Бочка емкостью 60 л	Бочка емкостью 210 л	1000 L IBC

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com