

# Информация о продукте VI.10.02 03-07-2025

## VatOil Hydramax HVLP 46

#### Описание

HydraMax HVLP 46 – высококачественное гидравлическое масло с противозадирными присадками. Содержит специально подобранные базовые масла селективной очистки. Специально подобранные присадки обеспечивают следующие свойства:

- высокий стабильный индекс вязкости;
- превосходная защита от износа;
- эффективная защита от ржавления и коррозии;
- превосходная стойкость к окислению;
- превосходные деэмульгирующие свойства;
- отличные деаэрационные и пеноподавляющие свойства;
- хорошая совместимость с уплотнениями и прокладками, изготовленными из синтетических материалов;
- низкая точка плавления.

#### Назначение

HydraMax HVLP 46 — продукт специального состава и подходит для гидравлических систем землеройно-транспортного оборудования и стационарных установок, эксплуатируемых в тяжелых условиях под высоким давлением в широком диапазоне температур. HydraMax HVLP 46 подходит для систем, содержащих детали или оборудование с серебряными вкладышами. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

#### Характеристики

AFNOR NF E 48-603 HV

7
ASTM D 6158 HV
Cincinnati Machine P-70
DIN 51524-3 HVLP
GB 11118.1
GM LS-2

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,856
Вязкость при 40 °C, мм²/с	45,80
Вязкость при 100 °C, мм²/с	8,04
Индекс вязкости	149
Температура вспышки по Кливленду, °С	220
Температура застывания, °C	-42
Кислотное число, мг КОН/г	0,40
Сульфатная зольность, %	0,06
Conductivity, pS	137

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.



### Доступные упаковки







50112

50111

50353

Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 200 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.