

## Информация о продукте VW.10.01 17-05-2025

### VatOil Brake Fluid DOT 4

#### Описание

Brake Fluid DOT 4 – синтетическая тормозная жидкость премиум-класса. Обладает следующими свойствами:

- высокая стойкость к старению;
- очень низкая точка плавления;
- минимальное образование коррозии;
- высокая температура влажного кипения;
- оптимальная вязкость при низких температурах.

#### Назначение

Brake Fluid DOT 4 подходит для любых гидравлических дисковых и барабанных тормозных систем, для которых требуются синтетические тормозные жидкости. Рекомендуется использовать для узлов, для которых предписана тормозная жидкость типа DOT 4. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

#### Характеристики

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	1,062
Вязкость при -40 °С, мм <sup>2</sup> /с	1270
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	2,10
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °С	91
Температура кипения (флегмы), °С	261
Температура влажного кипения, °С	158
Значение pH 50% этанолового раствора	8,0

#### Доступные упаковки



51016

Бутылка емкостью 250 мл



50117

1 L bottle



50355

Банка емкостью 20 л



50356

Бочка емкостью 60 л



50357

Бочка емкостью 200 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.