

Информация о продукте VG.10.08

04-05-2024

VatOil SynTrag TDL 75W-90

Описание

SynTrag TDL 75W-90 – универсальное полностью синтетическое редукторное масло. Изготовлено из высококачественных современных базовых масел и специальных противозадирных присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- превосходная стойкость к нагрузкам при высоких температурах;
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания;
- низкая точка плавления;
- уникальные противозадирные свойства;
- широкое применение.

Назначение

SynTrag TDL 75W-90 подходит для длительного использования, если это одобрено производителем оригинального оборудования. Продукт предназначен для механических коробок передач и гипоидных дифференциалов в пассажирских автомобилях, фургонах для грузоперевозок и тяжелых грузовиках. SynTrag TDL 75W-90 – так называемое масло для всех типов приводов (Total Drive Line), и поэтому находит широкое применение. Обязательно сверяйте информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

DTFR 12B140

Mack GO-J

MAN 3343 Тип S / 341 Тип E3 / 341 Тип GA1

MAN 341 Тип Z2 / 342 Тип S1

MB 235.8 / 235.9

Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,871
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	95,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	17,70
Индекс вязкости	205
Температура вспышки по Кливленду, °C	198
Температура застывания, °C	-45
Общее щелочное число, мг КОН/г	1,4

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки

50165

1 L bottle



50166

Банка емкостью 20 л



50167

Бочка емкостью 60 л



50168

Бочка емкостью 210 л