

Информация о продукте VG.10.07

29-10-2020

VatOil Hypoid GL-5 85W-140

Описание

Hypoid GL-5 85W-140 – минеральное смазочное масло. Высококачественные базовые масла селективной очистки и специальные противозадирные присадки обеспечивает следующие свойства:

- превосходная стойкость к окислению;
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания;
- низкая точка плавления;
- очень высокие противозадирные свойства.

Назначение

Hypoid GL-5 85W-140 предназначено для использования в гипоидных дифференциалах в очень тяжелых условиях работы, а также во всех коробках передач, для которых необходимо масло с противозадирными присадками.

Характеристики

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/21A

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,909
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	340,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	27,00
Индекс вязкости	106
Температура вспышки по Кливленду, °С	245
Температура застывания, °С	-15
Кислотное число, мг КОН/г	1,80

Доступные упаковки



50173
1 L bottle



50174
Банка емкостью 20 л



50175
Бочка емкостью 60 л



50176
Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.