

## Информация о продукте VM.30.03

13-04-2021

### VatOil STOU 10W-30

#### Описание

STOU 10W-30 – современное суперуниверсальное тракторное масло (Super Tractor Oil Universal, STOU). Изготовлено из высококачественных базовых масел селективной очистки и присадок, которые обеспечивают следующие свойства:

- высокая моющая и диспергирующая способность;
- надежная защита от износа, коррозии и вспенивания;
- очень высокая стойкость к окислению;
- превосходные противозадирные свойства;
- высокий стабильный индекс вязкости.

#### Назначение

STOU 10W-30 – специальная разработка для ежедневного использования в сельскохозяйственном оборудовании. Это универсальное масло известно под названием STOU (Super Tractor Oil Universal, суперуниверсальное тракторное масло). Может использоваться как универсальная смазка для указанных ниже механизмов. Бензиновые двигатели. Дизельные двигатели (а также турбодизельные). Коробки передач (также для маслоохлаждаемых тормозов). и Гидравлические системы.

#### Характеристики

Performance level

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Ford M2C159-C

John Deere J27

Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145

MB 227.1

ZF TE-ML 06B/07B

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C134-D

John Deere J20C

Massey Ferguson CMS M1135/M1143

NH 410B

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**Типичные характеристики**

Плотность при 15 °С, кг/л	0,875
Вязкость при -25 °С, мПа·с	4730
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	70,60
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	11,40
Индекс вязкости	154
Температура вспышки по Кливленду, °С	228
Температура застывания, °С	-33
Общее щелочное число, мг КОН/г	11,3
Сульфатная зольность, %	1,57
Летучесть по Noack, %	12,7

**Доступные упаковки**

50184

Банка емкостью 20 л



50185

Бочка емкостью 60 л



50186

Бочка емкостью 210 л