Информация о продукте VM.40.01

11-07-2025

VatOil 2T Scoot and Bike

Описание

Scoot & Bike 2T – полусинтетическое масло для 2-тактных двигателей. Свойства:

– великолепное смазывание всех деталей двигателя
– высокая моющая способность и предотвращение образования отложений в камере сгорания и на клапанах
– предотвращение образования нагара на свечах зажигания и, соответственно, обеспечение оптимальной эффективной мощности двигателя
– превосходная защита от износа и коррозии
– очень низкий уровень дымности
– самосмешивание

Назначение

Scoot & Bike 2T подходит для высокоскоростных 2-тактных двигателей с воздушным охлаждением, эксплуатируемых при больших нагрузках. Это самосмешивающееся масло для 2-тактных двигателей также можно использовать для 2-тактных двигателей с водяным охлаждением (охлаждающих систем радиаторного типа) и для предварительного смешивания. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD
2-Stroke DFI

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,869
Вязкость при 40 °C, мм²/с	64,60
Вязкость при 100 °C, мм²/с	9,50
Индекс вязкости	129
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °C	100
Температура вспышки по Кливленду, °C	116
Температура застывания, °C	-24
Общее щелочное число, мг KOH/г	1,4
Кислотное число, мг KOH/г	0,50
Сульфатная зольность, %	0,14

Доступные упаковки

50236
1 L bottle

50285
Банка емкостью 20 л

50287
Бочка емкостью 200 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com