

Информация о продукте VG.10.10

19-01-2021

VatOil SynTrag GL-4/GL-5 75W-80

Описание

SynTrag GL-4/GL-5 75W-80 – универсальное синтетическое трансмиссионное масло, обладающее следующими свойствами:

- высокий индекс вязкости;
- превосходная стойкость к окислению;
- непревзойденная защита от коррозии;
- высокая стойкость к пенообразованию.

Назначение

SynTrag GL-4/GL-5 75W-80 – специальное трансмиссионное масло, разработанное для механических коробок передач автомобилей Nissan, Opel, Renault, Volvo и др. Для выбора оптимального способа использования см. справочную базу данных VatOil.

Характеристики

API GL-4/5

GM 1940750/1940759

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,854
Вязкость при -40 °С, мПа·с	25000
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	46,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	8,80
Индекс вязкости	180
Температура вспышки по Кливленду, °С	200
Температура застывания, °С	-48

Доступные упаковки



50264

1 L bottle



50212

Банка емкостью 20 л



50309

Бочка емкостью 60 л



50310

Бочка емкостью 200 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.