Информация о продукте VG.20.05

02-07-2025

VatOil SynMat CVT

Описание

SynMat CVT – современная синтетическая жидкость для автоматических коробок передач. Это высокоэффективное масло имеет следующие свойства:

– высокий индекс вязкости;
– очень хорошие смазывающие свойства;
– превосходная прочность на сдвиг;
– нейтральность к используемым уплотняющим веществам;
– оптимизация фрикционных характеристик для бесступенчатых коробок передач;
– очень низкая точка плавления;
– превосходная защита от пенообразования.

Назначение

SynMat CVT подходит для автоматических бесступенчатых коробок передач. Может использоваться в ременных автоматических коробках передач и цепных приводах. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

Chrysler/Dodge/Jeep NS-2 / Mopar CVTF+4
Daihatsu Amix CVTF DC / DFC / DFE
Ford WSS-M2C928-A / Hybrid e-CVT
GM DEX-CVT / 1940713 / 1940714
Honda HMMF (without starting clutch) / HCF2 / HEVF
Hyundai/Kia CVT-1 / SP III (CVT model)
Jatco CVT 8 Hybrid
Mazda JWS 3320
MB 236.20
Mitsubishi SP-III (only CVT) / CVTF J1/(ECO)J4/J4+
Mini Cooper EZL 799 / 799A
Nissan NS-1/2/2V/3 / N-CVT
Subaru ECVT / iCVT / iCVT FG / CVT-LV / NS-2
Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVTF
Subaru Lineartronic chain CVTF / CVTF II/III
Suzuki CVTF TC / 3320 / 4401 / NS-2 / Green 1/2/1V
Toyota CVTF TC / FE / THSII
VW G 052 180 / G 052 516

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,848
Вязкость при 40 °C, мм²/с	35,40
Вязкость при 100 °C, мм²/с	7,30
Индекс вязкости	177
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °C	180
Температура вспышки по Кливленду, °C	214
Температура застывания, °C	-42
Общее щелочное число, мг KOH/г	3,6
Кислотное число, мг KOH/г	1,04

Доступные упаковки

50265
1 L bottle

50203
Банка емкостью 20 л

50326
Бочка емкостью 60 л

50327
Бочка емкостью 200 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com