

## Информация о продукте VM.40.04

19-05-2024

### VatOil Scooter 2T

#### Описание

Scooter 2T – моторное масло для 2-тактных двигателей. Изготовлено из тщательно отобранных высококачественных синтетических базовых масел и специальных присадок для 2-тактных двигателей, обеспечивающих следующие свойства:

- великолепное смазывание всех деталей двигателя;
- очень высокие моющие свойства;
- обеспечение оптимальных рабочих характеристик двигателя;
- превосходная защита от износа и коррозии;
- очень низкий уровень дымности;
- самосмешивание.

#### Назначение

Моторное масло Scooter 2T подходит для высокоскоростных 2-тактных двигателей с воздушным охлаждением, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Это самосмешивающееся масло для 2-тактных двигателей также можно использовать для 2-тактных двигателей с водяным охлаждением (охлаждающих систем радиаторного типа). Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

#### Характеристики

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

2-Stroke DFI

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,873
Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	64,60
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	9,50
Индекс вязкости	129
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу, °C	100
Температура вспышки по Кливленду, °C	116
Температура застывания, °C	-24
Общее щелочное число, мг КОН/г	1,4
Кислотное число, мг КОН/г	0,50
Сульфатная зольность, %	0,14

#### Доступные упаковки



50240

1 L bottle



50291

Банка емкостью 20 л



50292

Бочка емкостью 60 л



50293

Бочка емкостью 200 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.