

Информация о продукте VG.10.12

18-05-2024

VatOil SynTrag LS 75W-85

Описание

SynTrag LS 75W-85 – полностью синтетическое трансмиссионное масло премиум-класса. Содержит специальные присадки, обеспечивающие следующие свойства:

- высокий индекс вязкости;
- непревзойденная стойкость к окислению;
- высокие противозадирные свойства и эффективная защита от износа;
- регулируемые фрикционные свойства, эффективность при использовании в узлах с ограниченным проскальзыванием;
- непревзойденная защита от коррозии;
- высокая стойкость к пенообразованию.

Назначение

SynTrag LS 75W-85 предназначается специально для дифференциалов (с ограниченным проскальзыванием) Mercedes Benz, для которых компания MB предписывает спецификацию MB 235.7. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

API GL-5

MB 235.7 (level)

ZF TE-ML 18 (level)

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,870
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	81,50
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	12,10
Индекс вязкости	144
Температура вспышки по Кливленду, °С	190
Температура застывания, °С	-51

Доступные упаковки



50214

Банка емкостью 20 л



50313

Бочка емкостью 60 л



50314

Бочка емкостью 200 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.