

Информация о продукте VG.30.01

03-05-2024

VatOil LHM Plus

Описание

LHM Plus – специальная минеральная жидкость для гидравлических систем. Изготовлена из высококачественных базовых масел и специальных противозадирных присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- очень низкая точка плавления;
- отсутствие воздействия на маслостойкие уплотнения;
- отличные пеноподавляющие свойства.

Назначение

LHM Plus подходит для гидропневматических систем автомобилей Citroën и узлов других автомобилей, для которых требуются минеральные гидравлические жидкости. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

PSA B71 2710

ISO 7308

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,837
Вязкость при -40 °C, мм ² /с	1150
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	18,60
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	6,20
Индекс вязкости	330
Температура вспышки по Кливленду, °C	125
Температура застывания, °C	-50
Кислотное число, мг КОН/г	0,05
Температура кипения (флегмы), °C	291
Анилиновая точка, °C	95

Доступные упаковки



50001
1 L bottle



50002
Банка емкостью 20 л



50343
Бочка емкостью 60 л



50344
Бочка емкостью 200 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.