

Информация о продукте VG.30.03

13-04-2021

VatOil ZHM Fluid

Описание

ZHM Fluid – гидравлическая жидкость премиум-класса. Изготовлена из высококачественных современных базовых масел и специальных присадок, обеспечивающих следующие уникальные свойства:

- очень высокий индекс вязкости;
- очень низкая точка плавления;
- очень высокая противовспенивающая способность;
- нейтральность к уплотняющим веществам.

Назначение

ZHM Fluid предназначается для систем регулирования уровня в пассажирских автомобилях Mercedes Benz, для которых предусмотрена спецификация MB 343.0. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

VW 52146 (level)

MB 343.0 (level)

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,860
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	21,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	5,10
Индекс вязкости	186
Температура вспышки по Кливленду, °С	101
Температура застывания, °С	-50

Доступные упаковки



50216

Банка емкостью 20 л



50345

Бочка емкостью 60 л



50346

Бочка емкостью 200 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.