Информация о продукте VM.20.21

06-07-2025

VatOil SynTech LL-X 5W-50

Описание

SynTech LL-X 5W-50 – современное синтетическое топливоэкономичное универсальное моторное масло. Продукт изготовлен на основе синтетических базовых масел с естественным высоким индексом вязкости. Современные присадки обеспечивает следующие свойства:

– снижение расхода топлива: до 3 %;
– чрезвычайно высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг;
– плавный холодный запуск;
– образование защитной смазочной пленки даже при очень высоких рабочих температурах;
– очень высокие диспергирующие и моющие свойства;
– очень надежная защита от износа, коррозии и вспенивания.

Назначение

SynTech LL-X 5W-50 – универсальное синтетическое топливоэкономичное моторное масло. Продукт подходит для любых турбированных и атмосферных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

ACEA A3/B4
API SN/CF
MB 229.3
Porsche A40
VW 502.00/505.00

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,856
Вязкость при -30 °C, мПа·с	4670
Вязкость при 40 °C, мм²/с	100,90
Вязкость при 100 °C, мм²/с	17,30
Индекс вязкости	188
Температура вспышки по Кливленду, °C	228
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг KOH/г	10,8
Кислотное число, мг KOH/г	2,71
Сульфатная зольность, %	1,32
Летучесть по Noack, %	10,0

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com

Доступные упаковки

50397	50398	50399	50400	50401
1 L bottle	Банка емкостью 4 л	Банка емкостью 20 л	Бочка емкостью 60 л	Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com