

Информация о продукте VM.20.21

05-05-2024

VatOil SynTech LL-X 5W-50

Описание

SynTech LL-X 5W-50 – современное синтетическое топливозономичное универсальное моторное масло. Продукт изготовлен на основе синтетических базовых масел с естественным высоким индексом вязкости. Современные присадки обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива: до 3 %;
- чрезвычайно высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг;
- плавный холодный запуск;
- образование защитной смазочной пленки даже при очень высоких рабочих температурах;
- очень высокие диспергирующие и моющие свойства;
- очень надежная защита от износа, коррозии и вспенивания.

Назначение

SynTech LL-X 5W-50 – универсальное синтетическое топливозономичное моторное масло. Продукт подходит для любых турбированных и атмосферных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB 229.3

Porsche A40

VW 502.00/505.00

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,856
Вязкость при -30 °С, мПа·с	4670
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	100,90
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	17,30
Индекс вязкости	188
Температура вспышки по Кливленду, °С	228
Температура застывания, °С	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,8
Кислотное число, мг КОН/г	2,71
Сульфатная зольность, %	1,32
Летучесть по Noack, %	10,0

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки

50397

1 L bottle



50398

Банка емкостью 4 л



50399

Банка емкостью 20 л



50400

Бочка емкостью 60 л



50401

Бочка емкостью 210 л