

## Информация о продукте VG.10.19

30-04-2024

### Hyroid GL-4 80W

#### Описание

Hyroid GL-4 80W — минеральное смазочное масло для механических коробок передач на основе первоклассных масел селективной очистки и специальных противозадирных присадок, которые обеспечили следующие свойства:

- очень высокая стойкость к окислению
- высокий уровень защиты от ржавления, коррозии и вспенивания
- низкая температура потери текучести
- высокие противозадирные свойства

#### Назначение

Hyroid GL-4 80W применяется для гипоидных передач задних мостов и всех коробок передач, для которых требуются масла с противозадирными присадками.

#### Характеристики

API GL-4

MIL-L-2105

#### Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,889
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	77,00
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	9,50
Индекс вязкости	98
Температура вспышки по Кливленду, °С	205
Температура застывания, °С	-30
Кислотное число, мг КОН/г	1,10
Сульфатная зольность, %	0,03

#### Доступные упаковки



50406

Банка емкостью 20 л



50407

Бочка емкостью 60 л



50408

Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.