Информация о продукте VM.20.26

30-04-2024

SynTech LL-X 10W-30

Описание

SynTech LL-X 10W-30 – высококачественное полностью полусинтетическое моторное масло премиум-класса. Содержит современные синтетические углеводородные базовые масла и новейшие присадки, обеспечивающие следующие свойства:

– превосходное смазывание в течение всего срока службы масла;
– способствование снижению расхода топлива;
– высокая текучесть при низких температурах;
– превосходная защита от износа, способствующая увеличению срока службы двигателя.

Назначение

Масло SynTech LL-X 10W-30 для турбир. и атм. бенз., диз. и газ. двигателей легк. автом. и фургонов. Для диз. двигателей с прямым впрыском (по рез-там испытаний VW). Спец. формула позволяет использовать с увелич. интервалом замены в соответствии со спецификациями OEM. При наличии системы MB AS (март 1997 г. – н. в.) интервал замены масла – до 40 000 км в зависимости от бортовой системы управления. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

API SN/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,861
Вязкость при -25 °C, мПа·с	3850
Вязкость при 40 °C, мм²/с	75,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	12,15
Индекс вязкости	160
Температура вспышки по Кливленду, °C	230
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг KOH/г	10,8
Сульфатная зольность, %	1,32

Доступные упаковки

50956
5 L can

50443
Банка емкостью 20 л

50442
Бочка емкостью 60 л

50444
Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com