

Информация о продукте VM.20.25

13-04-2021

SynTech LL-X 5W-30

Описание

SynTech LL-X 5W-30 – высококачественное синтетическое моторное масло премиум-класса. Содержит современные синтетические углеводородные базовые масла и новейшие присадки, обеспечивающие следующие свойства:

- превосходное смазывание в течение всего срока службы масла;
- способствование снижению расхода топлива;
- высокая текучесть при низких температурах;
- превосходная защита от износа, способствующая увеличению срока службы двигателя.

Назначение

SynTech LL-X 5W-30 для бенз., диз. и газ. двигателей легковых автомобилей и фургонов с/без турбонаддува, диз. двигателей с прямым впрыском (по результатам испытаний VW). Специальная формула для длительного использования согласно применимым спецификациям производителей OEM. При наличии системы MB AS (март 1997 г. – н. в.) интервал замены масла – до 40 000 км в зависимости от бортовой системы управления. Обязательно сверяйте информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Характеристики

Performance level

API SN/CF

ACEA A3/B4

BMW Longlife-01

MB 229.3/226.5

Renault RN0700

VW 502.00/505.00

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,857

Вязкость при -30 °C, мПа·с 5900

Вязкость при 40 °C, мм²/с 72,80Вязкость при 100 °C, мм²/с 12,15

Индекс вязкости 162

Температура вспышки по Кливленду, °C 228

Температура застывания, °C -39

Общее щелочное число, мг КОН/г 10,3

Кислотное число, мг КОН/г 2,10

Сульфатная зольность, % 1,33

Летучесть по Noack, % 9,5

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки

50479

1 L bottle



50425

Банка емкостью 4 л



50476

Банка емкостью 20 л



50477

Бочка емкостью 60 л



50478

Бочка емкостью 210 л