

# Информация о продукте VM.10.10 01-07-2025

## VatOil UHPD Plus 15W-40

#### Описание

UHPD Plus 15W-40 – высококачественное масло для двигателей, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Обладает следующими свойствами:

- очень высокая моющая способность;
- очень высокая диспергирующая способность;
- высокий стабильный индекс естественной вязкости;
- низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы (Low-SAPS);
- высокая степень защиты от износа.

#### Назначение

UHPD Plus 15W-40 подходит для мощных дизельных двигателей с системой рециркуляции отработавших газов (как с дизельным сажевым фильтром (DPF), так и без него), которые эксплуатируются в самых тяжелых условиях круглый год. UHPD Plus 15W-40 – моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low-SAPS). Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

#### Характеристики

ACEA E7, E9, E11
API CK-4 / SN
Mack EOS-4.5
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5
Cat ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
Deutz DQC III-18 LA
DTFR 15C100
Ford WSS M2C171-F1
JASO DH-2
MAN M 3775
MB 228.31
MTU Type 2.1
Allison TES-439

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.



### Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,877
Вязкость при -20 °C, мПа·с	5400
Вязкость при 40 °C, мм²/с	108,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	14,80
Индекс вязкости	143
Температура вспышки по Кливленду, °С	240
Температура застывания, °С	-42
Общее щелочное число, мг КОН/г	9,7
Сульфатная зольность, %	0,99

## Доступные упаковки









0492

50155

30130

---

Банка емкостью 5 л Банка емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 210 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.