# Информация о продукте VG.20.10

**03-07-2025**

## SynMulti ATF 7+

### Описание

SynMulti ATF 7+ — масло для АКПП премиум-класса. Продукт изготовлен из специально подобранных синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства.

- Превосходные дисперсионные свойства, которые сводят загрязнение к минимуму.
- Очень низкая температура потери текучести.
- Превосходные термические свойства и устойчивость к окислению.
- Высокий уровень защиты от износа, коррозии и вспенивания.
- Специальные антифрикционные свойства.
- Отсутствие негативного воздействия на уплотнения и цветные металлы.
- Продлевает срок службы трансмиссионной жидкости.
- Обладает лучшими свойствами, чем жидкости Dexron III.
- Красный цвет.

### Назначение

SynMulti ATF 7+ — синтетическое универсальное масло для АКПП, способствующее снижению расхода топлива. Предназначено специально для современных автоматических коробок передач различных автопроизводителей, в которых требуется использование высококачественного, маловязкого, топливоэкономичного масла. Информация о применимости приведена в справочной базе данных.

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com**

## Характеристики

| |
|---|
| Aisin Warner JWS 3324 / AW-1 |
| Ford Mercon LV, Mercon SP |
| GM Dexron VI |
| Honda ATF DW-1 |
| Hyundai / Kia SP-IV, SP-IV M, SP-IV RR, SPH-IV |
| Mazda FZ |
| Allison C3/C4 / TES-389/468 |
| BMW ATF 2/3+/6/7 / 7045E/8072B/LA2634/LT71141 |
| Cat TO-2, Chrysler ATF+/+2/+3 |
| DTFR 13C100/120/140/150/170/38B100 |
| Mercedes MB 236.41 |
| Nissan Matic K, Matic S, Matic W |
| Toyota / Lexus ATF WS |
| Fiat 9.55550-AV5/AV6 |
| GM Dexron VI/II/IID/IIE/IIIG/IIIH / TASA |
| Tesla ATF9 / EDF2 |
| Honda ATF 3.0/3.1/DW-1/Z1(except in CVT) |
| Hyundai/Kia SP-IV RR/M / JWS 3314/9638 |
| Mazda M-III/A7 |
| Mitsubishi SP-II/SP-III/SP-IV/J2/J3/PA/MA1 |
| Nissan Matic C/D/J/K/P/S/W |
| Porsche 3403-M115/T-IV, PSA B71 2340 |
| Subaru ATF 5AT/HP, Suzuki ATF 3314/3317 |
| Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS |
| Tesla Model S/3/X |
| VW G 052 025 / 052 055 / 052 162 / 052 990 |
| VW G 053 001 / 053 025 / 055 005 / 055 025 |
| VW G 055 162 / 055 540 / 060 162 |
| ZF 3-/4-/6-/8-/9-speed / TE-ML 05L/09/11A/B/21L |

## Типичные характеристики

| | |
|---|---|
| Плотность при 15 °C, кг/л | 0,845 |
| Вязкость при 40 °C, мм²/с | 29,60 |
| Вязкость при 100 °C, мм²/с | 5,90 |
| Индекс вязкости | 149 |
| Температура вспышки по Кливленду, °C | 212 |
| Температура застывания, °C | -48 |
| Общее щелочное число, мг KOH/г | 2,7 |
| Кислотное число, мг KOH/г | 1,10 |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com**

**Доступные упаковки**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 50525 | 51020 | 50526 | 50527 | 50528 |
| 1 L bottle | Банка емкостью 4 л | Банка емкостью 20 л | Бочка емкостью 60 л | Бочка емкостью 210 л |

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

**VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@vatoil.com**